



**MIKE'S PANELS**  
COLD ROOM PANELS AND DOORS

# Puerta de Servicio



- Relación Calidad-Precio
- Fácil instalación

# Puerta de Servicio

Puerta de servicio de calidad superior para uso intensivo, de panel inyectado, enmarcado con perfil de aluminio anodizado. Robusta, duradera y con una excelente terminación estética e idoneidad sanitaria.

Este modelo se fabrica de serie con chapa de 0.02 in / 0.6 mm de espesor lacado en blanco. En opción podría fabricarse en terminaciones de acero INOX, PVC u otros materiales, con una o dos hojas (según medidas). Es una puerta de altas prestaciones, diseñada para tener un mínimo mantenimiento.



Aislamiento térmico



Disponibilidad de varias medidas



Facilidad de montaje y mantenimiento

## Descripción

- La puerta incluye marco y contramarco en aluminio extrusionado con doble rotura de puente térmico. Tratamiento de alta resistencia fijado con tornillería oculta adaptable a diferentes espesores.
- La utilización de materiales de alta calidad y su diseño están pensados para que la puerta tenga un nivel mínimo de mantenimiento.
- Para el aislamiento de la puerta se utiliza espuma de **poliisocianurato (PIR)**.

## Nuestras puertas destacan por:

- Calidad de acabados
- Fácil montaje e instalación
- Adaptabilidad a necesidades del cliente

Características Técnicas

MARCO

PERFIL

- Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco
- Tratamiento de alta resistencia a la corrosión
- Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores

HOJA

PERFIL

- Aluminio extrusionado anodizado (inox)
- Tratamiento de alta resistencia a la corrosión

AISLAMIENTO

- Espuma rígida de poliisocianurato (PIR)

ESPEORES

- 40 mm / 1.57 in

CHAPA

- Acero galvanizado y lacado en blanco RAL 1006
- Espesor de chapa 0.02 in / 0.6 mm

BURLETE

- Muy flexible, de doble célula y resistente a temperaturas negativas

HERRAJE

APERTURA

- Bisagras de simple acción y en acero inox
- Maneta exterior e interior tipo picaporte de acero inox con cerradura

TORNILLERÍA

- Acero inoxidable A2

OPCIONES

- 1 o 2 hojas según necesidades (ancho máximo de 1 hoja 1000 mm / 39.37 in y 2 hojas 2000 mm / 78.74 in)
- Protección de hojas tipo ala de avión en aluminio de 5 mm / 0.20 in o acero inoxidable de 3 mm / 0.12 in
- Visor de metacrilato en 6 mm / 0.24 in, medidas 300x400 mm / 11.81x15.75 in
- Cierra-puertas de aluminio anodizado





# **MIKE'S PANELS**

**COLD ROOM PANELS AND DOORS**

**+1 786-314-2942**

**[info@mikespanelscorp.com](mailto:info@mikespanelscorp.com)**

**[mikespanelscorp.com](http://mikespanelscorp.com)**

**16275 SW 208th Terrace, Miami, FL 33187, United States**