



**MIKE'S PANELS**  
COLD ROOM PANELS AND DOORS

# Puertas rápidas

- Calidad de acabados
- Alta eficiencia energética
- Mínimo mantenimiento
- Robustez

# Fast Doors

Las **Puertas Rápidas**, son la solución ideal para todas las exigencias de un uso intensivo y aislamiento de espacios con ambientes y características distintas. Robustas, prácticas e ideales para pequeños, medianos y grandes espacios, separando así los más diversos tipos de ambientes.

Supermercados, hipermercados, almacenes, muelles de carga y descarga, plataformas, laboratorios y pabellones, son espacios donde el aislamiento es imprescindible y todos ellos encuentran en este producto, la respuesta más flexible, viable y robusta.



Marco y cubre tambor en aluminio lacado blanco



Apertura mediante sensor sin necesidad de tocar botón



Facilidad de montaje y mantenimiento

## Descripción

- Las **puertas rápidas de enrollar** se pueden fabricar con un ancho máximo de 177.17 in / 4500 mm y una altura máxima de 177.17 in / 4500 mm. Las puertas tienen un diseño atractivo y son constituidas por una estructura de aluminio lacado. **Espesor Lona PVC:** tiene un gramaje de 28.04 oz/yd<sup>2</sup> / 950 g/m<sup>2</sup> y un espesor de 0.03 in / 0.8 mm
- **Aislamiento:** Ofrecemos dos tipos de puertas rápidas. Unas para temperaturas positivas y otras para temperaturas negativas de hasta -7.6°F / -22°C

### Nuestras Puertas Rápidas destacan por:


- Calidad de acabados
- Fácil montaje e instalación
- Diferentes opciones, según cliente

# Fast Doors

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Medida máx.</b>                   | 4500mm x 4500mm       |
| <b>Medida mín.</b>                   | 1000mm x 2000mm       |
| <b>Alimentación Eléctrica</b>        | 230 V                 |
| <b>Corriente Eléctrica</b>           | 2A                    |
| <b>Motoreductor</b>                  | Sommer                |
| <b>R.p.m.</b>                        | 140 rpm               |
| <b>Fases</b>                         | 3-230/400 V           |
| <b>Potencia</b>                      | 0,55 kw               |
| <b>Grado de Protección del Motor</b> | IP54                  |
| <b>Velocidad de Apertura</b>         | 0,8 m/s a 1,2 m/s     |
| <b>Temperatura de Funcionamiento</b> | -22 °C a +60 °C       |
| <b>Maniobras Diarias</b>             | ± 1000                |
| <b>Cierre automático</b>             | 0 s a 999 s           |
| <b>Alimentación de accesorios</b>    | 12 Vac                |
| <b>Tipo de Tracción</b>              | Directa               |
| <b>Material de la lona</b>           | P.V.C.                |
| <b>Peso de la lona</b>               | 950 gr/m <sup>2</sup> |
| <b>Espesor de la lona</b>            | 0,8 mm                |
| <b>Material transparente</b>         | P.V.C. Mica           |
| <b>Espesor sección transparente</b>  | 2,2 mm                |
| <b>Frecuencia</b>                    | 50/60 Hz              |
| <b>Base de la máquina</b>            | Aluminio              |
| <b>Tapa de la máquina</b>            | Aluminio              |
| <b>Guías verticales</b>              | Aluminio              |
| <b>Barra de seguridad</b>            | Cortina de Luz        |

## OPCIONES

- AUTOREPARABLE
- REFORZADA INTERIOR
- REFORZADA EXTERIOR
- APILABLE



DISTINTOS COLORES EN OPCIÓN

## DETALLES DE LA PUERTA



Sensor de apertura. Sin necesidad de tocar con la mano un botón



Motoreductor





# **MIKE'S PANELS**

**COLD ROOM PANELS AND DOORS**

**+1 786-314-2942**

**[info@mikespanelscorp.com](mailto:info@mikespanelscorp.com)**

**[mikespanelscorp.com](http://mikespanelscorp.com)**

**16275 SW 208th Terrace, Miami, FL 33187, United States**